

Simon | 44 Aqua



ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПЫЛЬНОЙ ИЛИ ВЛАЖНОЙ СРЕДОЙ, А ТАКЖЕ СНАРУЖИ ЗДАНИЯ

Серия Simon 44 Aqua представляет ассортимент продуктов, обеспечивающих защиту класса IP55 от пыли и грязи, от влаги и неблагоприятных погодных явлений. Механизмы идеально подойдут для установки в саду, на террасе, парковке, для лофтов, бассейнов, кухонь, промышленных моек и спортивных сооружений

Рамки и накладки	13-03
Монтажные основания	13-04

ПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Надежная и проверенная конструкция



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Защита для механизмов серии Simon 27, подверженных воздействию неблагоприятной среды. Обеспечивает защиту от влаги, пыли и грязи

НАКЛАДНОЙ И ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ

Установка на поверхности стены или встроенный монтаж с пылевлагозащитой IP55



МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ

МЕХАНИЗМ SIMON 27

РАМКА С КЛАВИШЕЙ ИЛИ КРЫШКОЙ



+



+



=



IP55



Рамки

ЦВЕТ ▶ -035 -102
СЕРЫЙ

РАМКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА ОСНОВАНИЯ IP55



Артикул	Цвет	Описание
4400010	-035	Рамка с 1 клавишей для установки одноклавишного выключателя



Артикул	Цвет	Описание
4400026	-035	Рамка с 2 клавишами для установки двухклавишного выключателя



Артикул	Цвет	Описание
4400092	-035	Рамка с откидывающейся крышкой



Артикул	Цвет	Описание
4400088	-035	Рамка для открытой установки (IP40)



Артикул	Цвет	Описание
4400036	-102	Рамка с прозрачной накладкой для установки ориентационного светильника арт. 75370-39

Монтажные основания

ЦВЕТ ▶

-035
СЕРЫЙ

Монтажные основания для накладного монтажа

- На 1 поста, 75 × 84 × 33 мм
- На 2 поста, 152 × 84 × 33 мм (горизонтальная установка)
- На 2 поста, 170 × 75 × 33 мм (вертикальная установка)
- На 3 поста, 236 × 84 × 33 мм (горизонтальная установка)

Монтажные основания для встраиваемого монтажа

- На 1 поста, 95 × 104 мм
- На 2 поста, 171 × 104 мм (горизонтальная установка)
- На 3 поста, 246 × 104 мм (горизонтальная установка)

МОНТАЖНЫЕ ОСНОВАНИЯ IP55 ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ SIMON 27

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



Артикул	Цвет	Описание
4400751	-035	Монтажное основание IP55 накладного монтажа на 1 поста



Артикул	Цвет	Описание
4400761	-035	Монтажное основание IP55 на 2 поста горизонтальной установки
4400763	-035	Монтажное основание IP55 на 2 поста вертикальной установки




Артикул	Цвет	Описание
4400765	-035	Монтажное основание IP55 накладного монтажа на 3 поста горизонтальной установки


ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ



Артикул	Цвет	Описание
4400610	-035	Монтажное основание IP55 встраиваемого монтажа на 1 поста



Артикул	Цвет	Описание
4400620	-035	Монтажное основание IP55 встраиваемого монтажа на 2 поста горизонтальной установки



Артикул	Цвет	Описание
4400630	-035	Монтажное основание IP55 встраиваемого монтажа на 3 поста горизонтальной установки



Механизмы

ЦВЕТ ▶	-64 -65 БЕЛЫЙ	-61 -62 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-66 -67 СЕРЫЙ	-038 ГРАФИТ	-109 СИНИЙ	-110 КРАСНЫЙ	-111 ЗЕЛЕНый	-112 ДЫМЧАТЫЙ	-108 ПРОЗРАЧНЫЙ	-060 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
--------	------------------	---------------------------	------------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------------

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

МЕХАНИЗМЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27101	-65 -62	Однополюсный выключатель	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27201	-65 -62 -67	Переключатель (проходной)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27251	-65 -62	Перекрестный выключатель (с 3-х мест)	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27211	-65 -62	Переключатель (проходной), 16 А	16 АХ	250 В~	Безвинтовое
27133	-65 -62	Двухполюсный выключатель, 16 А	16 АХ	250 В~	Винтовое

Схемы стр. Т

СМЕННЫЕ
КЛАВИШИ
(ОПЦИЯ)

2720010	-038 -108 -060	Клавиша широкая: графит, прозрачная, антибактериальная
	-109 -110	Клавиша широкая полупрозрачная: синяя, красная
	-111 -112	Клавиша широкая полупрозрачная: зеленая, дымчатая



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27659	-65 -62 -67	Кнопочный выключатель без пиктограммы	10 А	250 В~	Безвинтовое
27150	-65 -62	Кнопочный выключатель с пиктограммой «звонок»	10 А	250 В~	Безвинтовое
27151	-65 -62	Кнопочный выключатель с пиктограммой «свет»	10 А	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. Т

МЕХАНИЗМЫ БЕЗ ПОДСВЕТКИ УЗКИЕ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27101	-64 -61	Однополюсный выключатель узкий	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27201	-64 -61 -66	Переключатель (проходной) узкий	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27251	-64 -61	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) узкий	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27211	-64 -61	Переключатель (проходной) узкий, 16 А	16 АХ	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. Т

СМЕННЫЕ
КЛАВИШИ
(ОПЦИЯ)

2710010	-038	Клавиша узкая: графит
	-109 -110	Клавиша узкая полупрозрачная: синяя, красная
	-111 -112	Клавиша узкая полупрозрачная: зеленая, дымчатая



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27659	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий без пиктограммы	10 А	250 В~	Безвинтовое
27150	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий с пиктограммой «звонок»	10 А	250 В~	Безвинтовое
27151	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий с пиктограммой «свет»	10 А	250 В~	Безвинтовое

Схемы стр. Т

ШНУРОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27153	-65 -62	Шнуровой кнопочный выключатель	10 А	250 В~	Безвинтовое

ЦВЕТ

- 64 -65
БЕЛЫЙ
- 61 -62
СЛОНОВАЯ КОСТЬ
- 67
СЕРЫЙ
- 037
КРАСНЫЙ
- 064
ГОЛУБОЙ

МЕХАНИЗМЫ С ПОДСВЕТКОЙ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27104	-65 -62	Однополюсный выключатель с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27204	-65 -62 -67	Переключатель (проходной) с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27254	-65 -62	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

Схемы стр. Т

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27669	-65 -62 -67	Кнопочный выключатель без пиктограммы с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое
27160	-65 -62	Кнопочный выключатель с пиктограммой «звонок» с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое
27161	-65 -62	Кнопочный выключатель с пиктограммой «свет» с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

Схемы стр. Т

МЕХАНИЗМЫ С ПОДСВЕТКОЙ УЗКИЕ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27104	-64 -61	Однополюсный выключатель узкий с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27204	-64 -61	Переключатель (проходной) узкий с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27254	-64 -61	Перекрестный выключатель (с 3-х мест) узкий с подсветкой	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

Схемы стр. Т

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27669	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий без пиктограммы с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое
27160	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий с пиктограммой «звонок» с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое
27161	-64 -61	Кнопочный выключатель узкий с пиктограммой «свет» с подсветкой	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – голубой

Схемы стр. Т

МЕХАНИЗМЫ С ИНДИКАТОРОМ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27102	-65 -62	Однополюсный выключатель с индикатором	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27202	-65 -62	Переключатель (проходной) с индикатором	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27212	-65 -62	Переключатель (проходной) с индикатором, 16 А	16 АХ	250 В~	Безвинтовое
27134	-65 -62 -67	Двухполюсный выключатель с индикатором, 16 А	16 АХ	250 В~	Винтовое

Цвет индикации – голубой

Схемы стр. Т

МЕХАНИЗМЫ С ИНДИКАТОРОМ УЗКИЕ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ	ТОК	НАПРЯЖЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
27102	-64 -61	Однополюсный выключатель узкий с индикатором	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27202	-64 -61	Переключатель (проходной) узкий с индикатором	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
27134	-64 -61	Двухполюсный выключатель узкий с индикатором, 16 А	16 АХ	250 В~	Винтовое

Цвет индикации – голубой

Схемы стр. Т

БЛОК ПОДСВЕТКИ

АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ОПИСАНИЕ
2700802	-037 -064	Блок LED-подсветки для выключателей с подсветкой и индикацией



Электрические розетки

ЦВЕТ ▶

-35 -64 -65
БЕЛЫЙ-32 -61 -62
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-37 -67
СЕРЫЙ-038
ГРАФИТ-68
КРАСНЫЙ-060
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27432	-65 -62	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E	16 А	250 В~	Безвинтовое
27472	-65 -62 -67	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E	16 А	250 В~	Винтовое

СМЕННЫЕ
НАКЛАДКИ
(опция)

2700041 -038
Накладка розетки Schuko



2700041 -060
Накладка антибактериальная розетки Schuko



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27432	-68	Розетка с заземлением Schuko со шторками, 2P+E, красная	16 А	250 В~	Безвинтовое




Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27490	-35 -32 -37	Розетка с заземлением Schuko, с крышкой, со шторками, 2P+E	16 А	250 В~	Винтовое

РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27431	-65 -62	Розетка без заземления, со шторками, 2P	16 А	250 В~	Винтовое



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
27431	-64 -61	Розетка без заземления узкая, 2P	10 А	250 В~	Винтовое